

回转窑三次风阀阀板技术附件

一、规格型号：Φ3200mm；

二、技术参数：

1、最高工作温度：950℃；

2、阀板上下最大行程：2740mm；

3、行程时间：154S；

4、南京院图号：NBV816；

5、阀板材质要求：ZG40Cr25Ni20Si2, 采用18mm厚的整板, 外面焊接锚固钉后整体浇铸成200mm厚的阀板；阀板材质必须符合国家标准及行业有关标准, 具体各种元素含量、成分如下：

C: 0.3-0.5% Si: 1.0-2.5% Mn: 2% P: ≤ 0.04%

S: ≤ 0.03% Cr: 24-27% Mo: 0.5% Ni: 18-22%

6、设备重量：重量允许误差：±1.5%，需符合国家标准（GB/T11351—89）及行业标准：

序号	名称	材质	单位	数量	单重	备注
1	阀体	Q345	套	1		
2	阀板	ZG40Cr25Ni20Si2(厚18mm)	套	1		
3	阀轴	0Cr25	套	1		
4	锚固钉	25Cr20Ni20	套	1		
5	内部浇注料	高温耐磨浇注料	套	1		
6	总重		吨			

7、使阀板寿命大于一年, 有阀板导向装置, 保证阀板上下运行平稳无卡滞。

8、卖方提供的产品图纸资料由卖方自行负责, 并承诺所提供的备件能确保买方

现场的安装和使用；

9、卖方需提供下列资料：

①、合格证书1份；②、装箱清单1份；③、材质检验报告1份（盖鲜章）。