

## 收尘器技术附件

84C. 37~8 4D. 37	气震式袋 收尘器	LPM5A-150	台	2				购置
		处理风量: 11160m <sup>3</sup> /h						1. 带电控箱
		总过滤面积: 155m <sup>2</sup>						2. 进风口至地面高度
		过滤风速: <1.2m/min						3000mm
		滤袋总数: 160条						两台互为镜像
		阻力: 1470~1770Pa						滤袋: 博格
		进口气体含尘浓度: <200 g/Nm <sup>3</sup>						
		出口气体含尘浓度: <30 mg/Nm <sup>3</sup>						
		清灰压缩空气耗气量: 0.46Nm <sup>3</sup> /min						
		清灰压力: (5~7) x10 <sup>5</sup> Pa						
84C. 37a~ 84D. 37a		脉冲阀(带电磁阀)	个	5x2				高原
84C. 37b~ 84D. 37b		1 1/2' ,						
		提升阀数量(带气缸)	个	5x2				
84C. 37c~ 84D. 37c	星型卸料 装置	YJD-16	台	2				随设备订货
		转速: 41r/min						
84C. 37cM ~84D. 37c M	减速电机	功率: 1.5 kW	台	2	1.5	3		随设备订货
84C. 37d~ 84D. 37d	清灰程序 控制器	输出输入电压:	台	2				
84C. 38~8 4D. 38	离心通风 机	9-26№8D	台	2				随设备订货
		处理风量: 11320 m <sup>3</sup> /h						右45°, 左45° 各一 台
		全压: 3638 Pa						
		转速: 1450 r/min						
84C. 38M~ 84D. 38M	电动机	Y180M-4			18.5	37		随设备订货
		功率: 18.5 kW	台	2				
84C. 38a~ 84D. 38a	手动进风 阀	TPO-13						随设备订货
		DN450						
84C. 49~8 4B. 49	气箱式袋 收尘器	LPM4A-120	台	1				

		处理风量：8900 m <sup>3</sup> /h					进风口高度：2544mm
		净过滤面积：93 m <sup>2</sup>					滤袋：博格
		净过滤风速：1.20 m/min					
		收尘器室数：4					
		滤袋总数：128					
		收尘器阻力：1470~1770Pa					
		进口气体含尘浓度：<200 g/Nm <sup>3</sup>					
		出口气体含尘浓度：<0.03 g/Nm <sup>3</sup>					
		清灰气源压力：(5~7)×10 <sup>5</sup> Pa					
		压缩空气耗气量：0.37Nm <sup>3</sup> /min					
84C. 49a~ 84D. 49a	星型卸料 装置	YJD-16	台	1	1.5	3	随设备订货
		300X300 mm					
84C. 49aP M~84D. 49 aPM	减速电机	功率：1.5KW	台	4			
84C. 49b~ 9b	脉冲阀 (带电磁 阀)	1 1/2"	个	4			高原
84C. 49c~ 84D. 49c	提升阀	提升阀板直径∅ 460mm	个	4			
	(带气 缸)	气缸直径：∅ 63mm					
84C. 49d~ 84D. 49d	清灰程序 控制器	输入输出电压：220V	套	1			
84C. 50	离心通风 机	4-68 No. 5A	台	1			随设备订货
	(带整体 钢底座)	处理风量：9123 m <sup>3</sup> /h					左90°
		全压：3266 Pa					
		转速：2900 r/min					
84C. 50M	电动机	Y160M <sub>2</sub> -2	台	1	15	15	随设备订货
		功率：15 KW					
		转速：2900 r/min					
83. 15~83 . 16	袋收尘器	型号：LPM6A-180	台	2			
		处理风量：13390m <sup>3</sup> /h					
		总过滤面积：186m <sup>2</sup>					1. 户外型.
		净过滤面积：155m <sup>2</sup>					2. 进风口高2726mm.
		过滤风速：1.2m/min					3. 滤袋：博格
		收尘器阻力：1470~1770Pa					

		进口气体含尘浓度： $<200\text{g}/\text{Nm}^3$					
		出口气体含尘浓度： $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$					
		清灰气源压力： $0.5\sim 0.7\text{Mpa}$					
		压缩空气耗气量： $0.55\text{m}^3/\text{min}$					
83.15a~8 3.16a	星型卸料 装置	型号：YJD-16	台	2			随设备订货
		规格： $300\times 300\text{mm}$					
		输送能力： $39.40\text{m}^3/\text{h}$					
83.15aM~ 83.16aM	减速电机	功率： $1.5\text{kW}$	台	2	1.5	3	随设备订货
83.15b~8 3.16b	脉冲阀 (带电磁 阀)	$1.5'$	台	6x2			高原
83.15c~8 3.16c	提升阀 (带气 缸)	提升阀板直径 $\Phi 460\text{mm}$	台	6x2			
		气缸直径： $\Phi 63\text{mm}$					
83.15d~8 3.16d	清灰程序 控制器		套	2			
83.17~83 .18	离心通风 机	型号：9-19 No.12.5D	台	2			随设备订货
		风量： $14156\text{m}^3/\text{h}$					83A.17逆 $45^\circ$
		风压： $3907\text{Pa}$					83A.18顺 $45^\circ$
		转速： $960\text{r}/\text{min}$					83B.17顺 $45^\circ$
83.17M~8 3.18M	电动机	型号：Y200L <sub>2</sub> -6	台	2	22	44	随设备订货
		功率： $22\text{kW}$					
83.17a~8 3.18a	手动进风 口调节阀	型号：TPO-13	台	2			随设备订货
83.21	袋式收尘 器	型号：HMC-64	台	1			
83.22		处理风量： $3000\text{m}^3/\text{h}$					进风口高 $3400\text{mm}$
		总过滤面积： $48\text{m}^2$					
		进口气体含尘浓度： $\leq 200\text{g}/\text{Nm}^3$					
		出口气体含尘浓度： $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$					
		设备阻力： $\leq 1200\text{Pa}$					
		清灰压缩空气耗气量： $0.2\text{m}^3/\text{min}$					

		压力: 0.5~0.7MPa					
83.21a~8 3.22a	风机	左90°	台	1			随设备订货
83.21aM~ 83.22aM	电动机	功率: 3kW	台	1	3	3	随设备订货

技术人员: 杨礼 13594522819